

סדרה II LBP240 i-SENSYS

ענה על צרכי הדפסה מגוונים עם מכשירים מהירים ואינטואיטיביים.



מדפסות שחור-לבן בעלות פונקציה אחת, מהירויות
הדפסה גבוהות ושימושיות אינטואיטיבית.

תרום את חלקך להגנה על הסביבה באמצעות מכשירים שעשויים
מפלסטיק ממוחזר. צריכת חשמל נמוכה מובילה גם לטביעת רגל
פחמנית מופחתת.

הגבר את מאמצי הקיימות

האץ את הפרודוקטיביות בעזרת הדפסה מהירה. זמן חימום מהיר
מאפשר גם להתחיל בעבודות הדפסה במהירות האפשרית.

פרודוקטיביות מוגברת

בצע משימות הדפסה מגוונות בקלות, ותוכל להגיע במהירות
לחלקים רלוונטיים במדריך המקוון באמצעות קוד QR.

חווית משתמש פשוטה

הכלי Security Settings Navigator ממליץ על הגדרות אבטחה
מתאימות להגנה מפני דליפות אבטחה ואיומי סייבר.

אבטחה של
360 מעלות

Canon

תכונות כלליות	
220–240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)	דרישות מתח
מקסימום: בערך 1250 ואט הדפסה בפועל, כ-480W מצב המתנה: כ-6W מצב שינה: כ-0.9W i-SENSYS LBP243dw II צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.41 קוט"ש לשבוע (230V) i-SENSYS LBP246dw II צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.33 קוט"ש לשבוע (230V) כדי לקבל מידע מפורט בנוגע לתקנות Lot26, היכנס לאתר: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/	צריכת חשמל
i-SENSYS LBP243dw II לחץ קולי: מצב פעיל: חד-צדדי 70 דציבל או פחות דו-צדדי 52dB או פחות מצב המתנה: חרישי ² עוצמת קולי: מצב פעיל: חד-צדדי 70dB או פחות דו-צדדי 67dB או פחות מצב המתנה: חרישי ² i-SENSYS LBP246dw II לחץ קולי: מצב פעיל: חד-צדדי 70 דציבל או פחות דו-צדדי 53 דציבל או פחות מצב המתנה: חרישי ² עוצמת קולי: מצב פעיל: 68 דציבל מצב המתנה: חרישי ²	רמת רעש
399 מ"מ × 373 מ"מ × 249 מ"מ	מידות (רוחב × עומק × גובה)
כ-9.5 ק"ג	משקל
טמפרטורה: 10–30°C לחות: 20 עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי)	סביבת הפעלה
צג LCD 5 שורות, 3 נוריות LED (Energy saver, Error, Job), לחצנים, לוח מקשים נומרי של 10 מקשים	לוח בקרה
בקר	
1200MHz	מהירות מעבד
1GB	זיכרון
4GB	אחסון
Adobe® PostScript, PCL6, PCL 5e, UFR II ³	שפות מדפסת
PS גופני 136, PCL גופני 45	גופנים
10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 Hi-Speed, Wireless 802.11b/g/n, /1000Base-T Wireless Direct Connection	ממשק וקישוריות

מנגנון מדפסת	
i-SENSYS LBP243dw II חד-צדדי: עד 36 דפים לדקה (A4) עד 58.8 דפים לדקה (A5 לרוחב) דו-צדדי: עד 30.2 ipm (A4) i-SENSYS LBP246dw II חד-צדדי: עד 40 דפים לדקה (A4) עד 65.4 דפים לדקה (A5 לרוחב) דו-צדדי: עד 33.6 תמונות לדקה (A4)	מהירות הדפסה
הדפסת קרן לייזר שחור-לבן	שיטת הדפסה
עד 1,200 × 1,200 dpi	איכות הדפסה
בערך 14 שניות או פחות מרגע ההפעלה	זמן התחממות
כ-5.0 שניות או פחות	זמן הפקת עותק ראשון
5 מ"מ מעלה, מטה, שמאל, ימין	שולי הדפסה
i-SENSYS LBP243dw II תמיכה בהדפסה אוניברסלית של Microsoft AirPrint, iOS, אפליקציית Canon PRINT Business Android, אישור Mopria, התוסף Canon Print Service אפליקציית Canon PRINT, IPP בכל מקום i-SENSYS LBP246dw II הדפסה מוצפנת ומאובטחת הדפסה מאובטחת תמיכה בהדפסה אוניברסלית של Microsoft AirPrint, iOS, אפליקציית Canon PRINT Android, אישור Mopria, התוסף Canon Print Service אפליקציית Canon PRINT, IPP בכל מקום	תכונות הדפסה מתקדמות
טיפול במדיה	
מגירה ל-250 גיליונות מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות	הזנת נייר (תקני)
מגירה ל-550 גיליונות	הזנת נייר (אופציונלי)
עד 900 גיליונות	קיבולת הזנת נייר מרבית
150 גיליונות	פלט נייר
נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מצופה, תוויות, גלויות, מעטפות	סוגי מדיה
מחנות (תקנית ואופציונלית): A5, A4, A6, B5, Legal, Letter, Executive, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement 16K, Foolscap, GLGL, GLTR מיני 105 × 148 מ"מ, מקס' 216.0 × 355.6 מ"מ. מגש רב-תכליתי: A5, A4, A6, B5, Legal, Letter, Executive, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement Envelope, Indexcard, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR (DL, C5, Monarch, COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 76.2 × 127 מ"מ, מקס' 216.0 × 355.6 מ"מ.	גדלי מדיה
מחנות (תקנית ואופציונלית): 60 עד 120 גר"מ מגש רב-תכליתי: 60 עד 199 גר"מ	משקלי מדיה
A4, Letter, Legal, B-OFFICIO, OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, GLGL	הדפסה דו-צדדית
גודל מותאם אישית - מיני 210 × 279.4 מ"מ מקס' 216.0 × 356.0 מ"מ, 60 עד 120 גר"מ	

פרוטוקול רשת	הדפסה: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) ניהול: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) אבטחה: TLS1.3, IPSec, סינון כתובות IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (IPPS, HTTPS) אבטחה (אלחוטית): מצב תשתית: WPA3-SAE (AES), WPA2-PSK (WPA-PSK (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) מצב נקודת גישה: (AES) WPA3-SAE, (AES) WPA2-PSK
תוכנה וניהול מדפסת	Remote User Interface (RUI), Department ID Management כלי מצב הטונר, iW Enterprise Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים שיתוף פעולה עם מערכת חיצונית לבקרת האבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים) eMaintenance: RDS מוטמע המאפשר שירותי eMaintenance מרוחקים, כדוגמת לכידת מונה, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק.
תאימות למערכות הפעלה	11/Server® 2025/Windows® 10/Windows® 11 Server® 2016/Server® 2019/Server® 2022 Mac OS X גרסה 10.15 ואילך Linux ⁴
חומרים מתכלים	
מחסניות All-in-One	מחסנית 070 (3,000 דפים) ⁶ מחסנית 070H (10,200 דפים) ⁶
אביזרים/אפשרויות	
פריטים	Cassette Feeding Module-AH1

הערות שוליים

^[1] פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296
^[2] לא נשמע' פירוש שרמת הרעש הנשמעת על-ידי עובר אורח נמוכה מהתקן המוחלט עבור רעשי רקע בהתבסס על תקן ISO 7779
^[3] מנהל ההתקן Canon PCL5e אינו מסופק, אולם פקודות PCL5e נתמכות במכשיר.
^[4] הפצה באינטרנט בלבד
^[5] מבוסס על ISO/IEC 19752
^[6] המדפסת משווקת עם מחסנית לשימוש ראשוני (שחור: 1,500 עמודים)
^[7] לפי US ENERGY STAR גרסה 3.2

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon