

סדרה II MF460 i-SENSYS



מכשירים קומפקטיים ורב- תכליתיים עם כל תכונות ההדפסה והסריקה החיוניות.

מדפסות שחור-לבן רב-תכליתיות קומפקטיות
ומהירות לצורכי ההדפסה והסריקה היומיומיים.

האץ את שיתוף הפעולה והפרודוקטיביות בהדפסה ובסריקה
מהירות. סרוק מסמכים קטנים, כולל המחאות וקבלות בקלות.

פרודוקטיביות מוגברת

השתמש בממשק המשתמש האינטואיטיבי כדי לבצע משימות
הדפסה וסריקה מגוונות בקלות, ולהגיע במהירות לחלקים רלוונטיים
במדריך המקוון באמצעות קוד QR. חסוך זמן עם הגדרת המאסטר
שמורידה תוכנה ומתקינה אותה באופן אוטומטי.

חויית משתמש פשוטה

הכלי Security Settings Navigator ממליץ על הגדרות אבטחה
מתאימות להגנה מפני דליפות אבטחה ואיומי סייבר.

אבטחה ב-360 מעלות

תרום את חלקך להגנה על הסביבה באמצעות מכשירים שעשויים
מפלסטיק ממוחזר. צריכת חשמל נמוכה מובילה גם לטביעת רגל
פחמנית מופחתת.

מאמצי קיימות משופרים

Canon

סורק	
סוג	צבע
רזולוציית סריקה	אופטית: עד 600 x 600 dpi משופרת: עד 9600 x 9600 dpi
מהירות סריקה	הדפסה חד-צדדית בשחור-לבן: ipm 50 (300x300dpi) הדפסה חד-צדדית בצבע: ipm 40 (300x300dpi) הדפסה דו-צדדית בשחור-לבן: ipm 100 (300x300dpi) הדפסה דו-צדדית בצבע: ipm 80 (300x300dpi) הדפסה חד-צדדית בשחור-לבן: ipm 40 (300x600dpi) הדפסה חד-צדדית בצבע: ipm 20 (300x600dpi) הדפסה דו-צדדית בשחור-לבן: ipm 80 (300x600dpi) הדפסה דו-צדדית בצבע: ipm 40 (300x600dpi)
עומק סריקה בצבע	24 bit / 24 bit (קלט/פלט)
גווי אפור	256 רמות
תאימות	ICA, WIA, TWAIN
רוחב סריקה מרבי	216 מ"מ
סריקה לדוא"ל	/Searchable PDF/Compact PDF/PDF/JPEG/TIFF A-1b/PDF
סריקה לענן ¹	³PNG/PDF/JPEG/TIFF
iFAX	ITU-T.37
פקס	i-SENSYS MF465dw II בלבד
מהירות מודם	33.6 Kbps (עד 3 שניות/עמוד ⁴)
מצב קבלה	פקס בלבד, מעבר אוטומטי בין פקס לטלפון, מצב תשובה, ידני
רזולוציית פקס	סטנדרטי: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
זיכרון פקס	עד 512 עמודים ⁴
חיוגים מהיר	עד 281 חיוגים
חיוגים לקבוצה/יעדים	עד 299 חיוגים/עד 299 יעדים
שידור רציף	עד 310 יעדים
גיבוי זיכרון	גיבוי זיכרון פקס קבוע (גיבוי עם זיכרון Flash)
העברת פקס דו-צדדית	כן (שידור וקבלה)
תכונות אחרות	שם השולח (TTI), שליחה ישירה, דוח שידור, שידור רציף
טיפול במדיה	
סוג סורק	משטח סריקה, ADF דו-צדדי (מעבר יחיד)
הזנת נייר (תקני)	מגירה ל-250 גיליונות מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות ADF ל-50 גיליונות
הזנת נייר (אופציונלי)	מגירה ל-550 גיליונות
קיבולת הזנת נייר מרבית	900 גיליונות
פלט נייר	150 גיליונות
סוגי מדיה	נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, מדבקות, גלויות, מעטפות

MF465dw II/MF463dw II/i-SENSYS MF461dw II	
סוג המכשיר	מדפסת לייזר שחור-לבן All-In-One
פונקציות זמינות	הדפסה, צילום, סריקה ופקס
מדפסת	
מהירות הדפסה	i-SENSYS MF461dw II: הדפסה חד-צדדית: עד 36 דפים לדקה (A4) עד 58.8 דפים לדקה (A5 לרוחב) הדפסה דו-צדדית: עד 30.2 ipm (A4) MF465dw II, i-SENSYS MF463dw II: הדפסה חד-צדדית: עד 40 דפים לדקה (A4) עד 65.4 דפים לדקה (A5 לרוחב) הדפסה דו-צדדית: עד 33.6 ipm (A4)
שיטת הדפסה	הדפסת קרן לייזר שחור-לבן
רזולוציית הדפסה	עד 1,200 x 1,200 dpi
זמן התחממות	כ-14 שניות או פחות מרגע ההפעלה
זמן יציאת דף ראשון	כ-5.0 שניות או פחות
שפות המדפסת	PostScript [®] Adobe PCL6, PCL 5e, UFR II ³
פונטים	45 פונטי PCL 136 פונטי PostScript
שולי ההדפס	5 מ"מ למעלה, למטה, שמאל, ימין 10 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין (מעטפה)
מצב חיסכון בטונר	כן
תכונות הדפסה מתקדמות	הדפסה מוצפנת ומאובטחת הדפסה מאובטחת הדפסה מכוונת נייד (JPEG/TIFF/PDF) הדפסה מהענן (OneDrive, GoogleDrive, Dropbox, PDF/JPEG) הדפסה אוניברסלית של Microsoft AirPrint: iOS, אפליקציית Canon PRINT Android: אישור Mopria, אפליקציית Canon PRINT, תוסף שירות Canon Print, IPP בכל מקום
מכונת צילום	
מהירות צילום	i-SENSYS MF461dw II: הדפסה חד-צדדית (A4): עד 36 דפים לדקה הדפסה דו-צדדית (A4): עד 30.2 ipm MF465dw II/i-SENSYS MF463dw II: הדפסה חד-צדדית (A4): עד 40 דפים לדקה הדפסה דו-צדדית (A4): עד 33.6 ipm
זמן יציאת צילום ראשון (FCOT)	כ-6.1 שניות או פחות
רזולוציית צילום	עד 600 x 600 dpi
מצבי צילום	טקסט, טקסט/תצלום (ברירת מחדל), טקסט/תצלום (איכות גבוהה), תצלום
צילום דו-צדדי	דו-צדדי לדו-צדדי (אוטומטי)
עותקים מרובים	עד 999 עותקים
הקטנה/הגדלה	400-25% במרווחים של 1%
תכונות אחרות	יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש לפי אזור, דו-צדדי, התאמת צפיפות, בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, מיון, N על 1, חדות, מחיקת מסגרת, צילום תעודות זהות, צילום דרכונים, מצב צילום בצבע, צילום הפוך

<p>MF Scan Utility, (RUI) Remote User Interface, Department ID Management, כלי מצב הטונר, iW Enterprise Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים שיתוף פעולה עם מערכת חיצונית לבקרת האבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים) eMaintenance: RDS מוטבע מאפשר שירותי eMaintenance מרחוק כגון Meter Capture, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק ספריית אפליקציות</p>		<p>תוכנה וניהול מדפסת</p>
תכונות כלליות		
1200MHz	מהירות מעבד	
1GB	זיכרון	
4GB	אחסון	
מסך מגע LCD צבעוני בגודל 12.7 ס"מ	לוח בקרה	
420 מ"מ x 460 מ"מ x 375 מ"מ	מידות עם מגשים (רוחב x עומק x גובה)	
689 מ"מ x 1,081 מ"מ x 824 מ"מ	שטח התקנה (רוחב x עומק x גובה)	
כ-16.3 ק"ג	משקל	
טמפרטורה: 10-30°C לחות: 20-80% לחות יחסית (ללא עיבוי)	סביבת הפעלה	
50/60Hz (±10%) 220-240V (2Hz)	מקור מתח	
i-SENSYS MF461dw II מקסימום: כ-1,280W הדפסה בפועל, כ-480W מצב המתנה: כ-8W מצב שינה: כ-0.9W צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.31 קוט"ש לשבוע (230V) 10 כדי לקבל מידע מפורט בנוגע לתקנות Lot26, ניתן לעבור לכתובת: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/	צריכת חשמל	
i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II מקסימום: כ-1,280W הדפסה בפועל, כ-480W מצב המתנה: כ-8W מצב שינה: כ-0.9W צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.3 קוט"ש לשבוע (230V) ¹⁰ למידע מפורט הקשור לרגולציה של Lot26, היכנס לאתר: http://www.canoneurope.com/business/Lot26/		

<p>מגירה (תקיפת ואופציונלית): Executive, Letter, Legal, B5, A6, A5, A4, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 105 מ"מ, מקסי 355.6 x 216.0 מ"מ.</p> <p>מגש רב-תכליתי: Executive, Letter, Legal, B5, A6, A5, A4, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement Envelope, Indexcard, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, גדלים מותאמים אישית: (DL, C5, Monarch, COM10) מיני 127 x 76.2 מ"מ, מקסי 355.6 x 216.0 מ"מ.</p> <p>מזין מסמכים אוטומטי: Statement, Letter, Legal, B5, A6, A5, A4, גדלים מותאמים אישית: מיני 85.0 x 48 מ"מ, מקסי 355.6 x 216 מ"מ.</p>		<p>גודלי מדיה</p>
<p>מגירה (סטנדרטי ואופציונלי): 60 עד 120 גר' למ"ר² מגש רב-תכליתי: 60 עד 199 גרם למ"ר² מזין מסמכים אוטומטי: 60 עד 120 גרם למ"ר²</p>		<p>משקלי מדיה</p>
<p>Letter, Legal, A4, B-OFFICIO, OFFICIO, Foolscap, GLGL, M-OFFICIO, גדול מותאם אישית 210 x 279.4 מ"מ עד 355.6 x 216.0 מ"מ, 60 עד 120 גרם למ"ר²</p>		<p>הדפסה דו-צדדית</p>
ממשק ותוכנה		
<p>USB 2.0 Hi-Speed, 1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T Wireless Direct Connection, Wireless 802.11b/g/n</p>		<p>סוג ממשק</p>
<p>Server® 2025/Windows® 10/Windows® 11 Server® 2016/Server® 2019/Server® 2022 Mac OS X גרסה 10.15 ואילך Linux⁵</p>		<p>תאימות למערכת הפעלה</p>
<p>הדפסה: IP/TCP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD), סריקה: סריקה בדחיפה: קובץ: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), דוא"ל/פקס אינטרנט: SMTP (שליחה), POP3 (קבלה) דחיפת סריקה: IP/TCP</p> <p>ניהול: (IPv6, IPv4) SNMPv3, SNMPv1</p> <p>אבטחה: IEEE802.1X, IPsec, TLS1.3, (IPPS, HTTPS) SSL, SNMPv3 מצב תשתית: WPA3-SAE, (AES)WPA2-PSK, (AES)WPA-PSK, (AES)WPA2-EAP, (AES)WPA-EAP, (AES)WPA3-EAP, (AES)WPA-EAP מצב נקודת גישה: (AES) WPA3-SAE, (AES)WPA2-PSK</p>		<p>פרוטוקול רשת</p>

<p>i-SENSYS MF461dw II לחץ קולי⁶: מצב פעיל: 53dB / חד-צדדי / 52dB / חד-צדדי מצב המתנה: לא נשמע⁷ עוצמת קולי⁶: פעיל: חד-צדדי 68 / חד-צדדי 66 / חד-צדדי מצב המתנה: לא נשמע⁷</p> <p>MF465dw II / i-SENSYS MF463dw II לחץ קולי⁶: מצב פעיל: 53dB מצב המתנה: לא נשמע⁷ עוצמת קולי⁶: מצב פעיל: 68dB / חד-צדדי / 67dB / חד-צדדי מצב המתנה: לא נשמע⁷</p>	<p>רמות רעש</p>
<p>חומרים מתכלים</p>	
<p>מחסנית 070 (3,000 עמודים)⁹ מחסנית 070H (10,200 עמודים)⁹</p>	<p>מחסניות</p>
<p>אביזרים/אפשרויות</p>	
<p>i-SENSYS MF461dw II / MF463dw II CST.Feeding Module-AH1 (מגירה ל-550 גיליונות) i-SENSYS MF465dw II CST.Feeding Module-AH1 (מגירה ל-550 גיליונות) TEL 6 Kit Long Cord (שופרת טלפון)</p>	<p>פריטים</p>

הערות:

- [1] נדרש מינוי לשירות ענן של צד שלישי, והוא כפוף לתנאים ולהתניות של הצד השלישי.
- [2] מנהל התקן PCL5e של Canon אינו כולל, אך הממשיר תומך בפקודות PCL5e.
- [3] סריקה באמצעות MF Scan Utility או באמצעות Canon PRINT.
- [4] מבוסס על תקן ITU-T תרשים מס' 1.
- [5] מערכת Linux תומכת גם בהדפסה וגם בסריקה.
- [6] פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296.
- [7] 'רשי' פרושו שרמת הרעש הנשמעת על ידי עוברי אורח נמוכה מהתקן המוחלט עבור רעשי רקע בהתבסס על תקן ISO 7779.
- [8] מבוסס על ISO/IEC 19752.
- [9] המדפסת משווקת עם מחסנית 070 (3,000 עמודים).
- [10] לפי US ENERGY STAR גרסה 3.2.